

**K5**Стандартный с
резьбовым регулятором**K5 P**Исполнение с
градуирован.ручкой**Технические характеристики:****Корпус** : 40x40мм квадратный, анодированный алюминий**Сборка** : в любом положении 1/4" BSPF резьбовое или фланцевое соединение Cetop без адаптора**Мак размеры (L = max ширина, H = max высота):**

- K51 стандартное исполнение: L 74мм x H 102мм
- K51 исполнение с рукояткой: L 74мм x 120мм
- K5 стандартное исполнение: L 74мм x 80мм
- K5 исполнение с рукояткой: L 74мм x 102мм

Рабочая температура: от - 20°C до + 80°C**Частота срабатывания**: 120 циклов/мин**Погрешность**: ± 2% от установленного давления до 20°C
Гистерезис:

- поршневое исполнение ~ 12%
- мембранное исполнение ~ 10%

Вес: 0,35 кг**Механический срок службы**: 10⁶ циклов при 70 бар при 20°C**Электрические характеристики:**

- Макс нагрузка: перем.напр. 5 А - 250 В
- постоян.напр. 0.25 А - 125 В (см. приложение)
- Заменяемые контакты размыкающие и замыкающие
- Электрическое соединение в соответствии с DIN 43650
- Электрическая защита в соответствии с DIN 40050: IP65

Гарантия: см. приложение**Запасные части**: см. приложение**Доступны** : - Уплотнение из Viton


- Микропереключатели с контактами с золотым покрытием
- Модульные плиты Cetop типа B6 и B10 к электроклапанам Cetop 3 and 5 (см.стр.с адапторами)
- Электрический коннектор со световым сигналом
- Только для низк.давл. K51X с отверстием для подсоединения жидкости из нержавеющей стали

**K51**

Исполнение для низких давлений



II 3 G/D EEx e T6

**Как сделать заказ****K5..**

Тип	Диапазон настраив. давления	Исполнение	P max	Материал соединения	Вид соединения	Вид уплотнения, мембраны	Вид микропереключ.	Заданное значение	Условие	Исполнение	Вид электрич. соединения
	Бар		Бар	Для низкого давления				Бар			
K51. 1	0.2 > 2	мембрана	12	X Al Si 316L Если не указано - из анодирован. алюминия	1/4" BSP типа "мама" или соединение с панелью Cetop без переходника	V VI TON	G Контакты с золотым покр.	Указывается при необходимости	D срабатывает при понижен. установлен. давления	P исполнение с настраив. градуир. ручкой	M Коннектор со светов. сигналом
K51. 2	0.5 > 5	мембрана	12								
K51. 3	1 > 10	мембрана	15								
K51. 4	3 > 15	мембрана	20								
K53	2 > 40	поршень	200			T ПТФЭ	Если не указано - стандартные контакты		U срабатывает при повышен. установлен. давления	Если не указано - стандарт. исполнен.	Если не указано - стандарт. исполнен.
K54	5 > 100	поршень	300								
K55	20 > 200	поршень	400								
K57	30 > 300	поршень	500								
K59	40 > 400	поршень	600								